

Shell Alvania 0982



Nízkoteplotní biologicky odbouratelné mazivo

Shell Alvania 0982 je mazivo se syntetickým základním olejem, které má vynikající oxidační stabilitu, velmi dobré antikoroziční vlastnosti a mazací schopnosti při nízké provozní teplotě. Používá se zejména pro mazání přístrojů a zařízení jemné mechaniky. Dále pro valivá ložiska lanovnic, závěsných a pojezdových kladek lanovek a lyžařských vleků atd. Mazivo nenapadá barevné kovy.

Působení na těsnění

Odolávají: akrylnitril-butadien-kaučuk (NBR) s vysokým obsahem nitrilu, fluorkaučuk (FPM), fluorsilikonkaučuk (MFQ)

Neodolávají: chlor-butadien-kaučuk (CR), styrol-butadien-kaučuk (SBR), polyuretan (AU, EU), polystyrol (PS).

Analytické údaje (střední hodnoty při běžných tolerancích)		
Vlastnost	Zkušební metoda	74-018
Barva		fialová
Struktura		krátká
Zahušťovadlo		lithné mýdlo
Penetrace	0.1 mm	ISO 2137
Klasifikace NLGI		310 – 340
Kinematická viskozita základního oleje při 40 °C	mm ² /s	1
Bod skápnutí	°C	ISO 3104
Rozsah použití	°C	ISO 2176
Biologická odbouratelnost	%	180
Označení		CEC-L-33-A-93
Kód nebezpečnosti (BVD)		DIN 51502
		KE 1 E-50
		F4sFuPN3

Výrobce: Shell Lubricants Switzerland AG

Kontaktní adresa v ČR: VLT s.r.o., Jihlavská 623, 595 01 Velká Bíteš

Tel.: 545234010